Liftsysteme

AMF-BRUNS SCHWENKLIFT BSL 350

PremiumPartner
MAN Truck & Bus

MAN TGE

www.amf-bruns.de

AMF-BRUNS SCHWENKLIFT BSL 350

MAN TGE

Schwenklift kann platzsparend eingeklappt werden.

Abgesenkter Lift ist zur Aufnahme des Fahrgastes bereit.

Der AMF-Bruns Schwenklift BSL 350 beim Heben.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- Seit über 40 Jahren im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz
- Der Lift ist 2 x 90° schwenkbar
- Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug. Ein- und Ausschwenken auch bei engen Verkehrsverhältnissen möglich
- Heben und Senken erfolgt von der Fahrzeug-Heckkante abgewandt, deshalb besteht keine Einklemmgefahr für die Füße
- Aufgrund der kompakten Bauweise benötigt der Schwenklift im Ruhezustand wenig Platz im Fahrgastraum
- Zwei Abrollsicherungsklappen und ein Seitenschutzgeländer sorgen für Sicherheit beim Heben und Senken
- Robustes, rollengeführtes Hubwerk; absolut wartungsfrei und witterungsbeständig garantiert eine lange Lebensdauer
- Zusätzliche Liftarretierung am Fahrzeugboden sorgt für eine geräuschfreie Fahrt
- Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb
- Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert:
  - Kein zusätzlicher Platzverlust im Fahrgastraum
  - Montagefreundlich
- Erfüllt EN 1756, II
- EMV Prüfung nach EU Richtlinien

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	350 kg
Hubplattformgröße	Ca. 840 x 1.200 mm
Eigengewicht	Ca. 150 kg
Hebezeit	Ca. 10 Sek.
Absenkzeit	Ca. 8 Sek.
Steuerung	Über Drucktasten
Absenken	Durch Eigengewicht
Heben	Hydraulikaggregat
Antrieb	Elektrohydraulisch von der Kfz-Batterie, 12 V; kräftiges, geräuscharmes Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert
Drehelemente	Staubdicht gekapselt; spritzwassergeschützt, kugelgelagert und dauergeschmiert
Hubwerk	Wartungsfreie Rollenführung – keine Gleitreibung!

AMF-Bruns GmbH & Co. KG I Hauptstraße 101 I D-26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 I Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027

03/2019