Système d'élévateur

ÉLÉVATEUR PIVOTANT BSL 350

PremiumPartner
MAN Truck & Bus

MAN TGE

WARPEL
Spezialfahrzeuge
Véhicules spéciaux

www.warpel.ch

ÉLÉVATEUR PIVOTANT BSL 350 AMF-BRUNS

MAN TGE

Élévateur pivotant replié dans le coffre du véhicule, pour gagner de la place

Élévateur abaissé, prêt à accueillir le passager

Élévateur pivotant BSL 350 d'AMF-Bruns len cours de levage d'un fauteuil roulant.

CES POINTS COMPTENT

- Utilisé avec succès depuis plus de 40 ans en Allemagne et à l'étranger.
- L'élévateur peut pivoter de 2 x 90°.
- Plateforme de levage accessible directement depuis le trottoir
- Encombrement minimal derrière le véhicule. Possibilité de pivoter vers l'intérieur et vers l'extérieur, même dans des conditions de circulations étroites.
- Le levage et l'abaissement s'effectuent à l'opposé du bord arrière du véhicule, il n'y a donc aucun risque de se coincer les pieds.
- Grâce à sa construction compacte, l'élévateur pivotant prend peu de place dans l'habitacle au repos.
- Deux volets anti-déroulement et un garde-corps latéral assurent la sécurité lors du levage et de l'abaissement
- Mécanisme de levage robuste guidé par des rouleaux; ne nécessite aucun entretien et résistant aux intempéries, il garantit une longue durée de vie.
- Le blocage supplémentaire de l'élévateur sur le plancher du véhicule assure un déplacement silencieux.
- Pompe manuelle pour le fonctionnement de secours.
- Groupe hydraulique intégré dans le mécanisme de levage.
  - Pas de perte d'espace dans l'habitacle
  - Montage facile
- Conforme à la norme EN 1756-II.
- Contrôle CEM selon les directives européennes.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de charge	350 kg
Dimensions de la plateforme de levage	Env. 840 x 1.200 mm
Poids propre	Env. 150 kg
Temps de levage	Env. 10 Sec.
Temps d'abaissement	Env. 8 Sec.
Commande	Par boutons-poussoirs
Abaissement	Par le poids propre
Levage	Groupe hydraulique
Propulsion	Électrohydraulique, par la batterie du véhicule, 12 V; Groupe hydraulique puissant et silencieux intégré dans le mécanisme de levage
Eléments rotatifs	Encapsulés, étanches à la poussière et protégés contre les projections d'eau, montés sur roulements à billes et graissés en tout temps.
Mécanisme de levage	Guidage à rouleaux sans entretien - pas de frottement ou de glissement

WARPEL Spezialfahrzeuge Véhicules spéciaux

www.warpel.ch

swiss safety center ISO 9001 ISO 14001 certified system

Carrosserie Warpel AG
Warpelstrasse 5
3186 Düdingen
Telefon 026 492 66 77
Fax 026 492 66 76
info@warpel.ch

AMF BRUNS

www.amf-bruns.de

ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001
REG.-NR Q1 0105027

03/2019