Mercedes-Benz
VanPartner

Systèmes d'élévateurs

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70 D'AMF-BRUNS

Mercedes-Benz Classe V / Vito

AMF BRUNS

www.amf-bruns.de

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70 D'AMF-BRUNS

Élévateur à cassette ultra plat d'AMF-Bruns pour la porte coulissante

Le clapet anti-déroulement automatique et la plateforme spacieuse offrent une garantie de sécurité supplémentaire.

L'élévateur à cassette ultraplat K70 d'AMF-Bruns offre désormais une garde au sol encore plus importante que le modèle précédent.

CES POINTS COMPTENT

- Capacité de charge de 300 kg, selon la norme EN 1756-II
- Version super plate (70 mm) garantit la plus grande garde au sol possible
- Nouvel élément de commande éclairé, étanche et résistant aux chocs
- Clapet anti-déroulement automatique (fonctionne également en cas de chaussée irrégulière ou de neige)
- L'habitacle du véhicule reste intact
- Le marchepied d'origine est conservé
- Le puissant chariot silencieux assure une sortie et une rentrée sans à-coups de la plateforme de levage
- Grande plateforme de levage; convient également aux grands fauteuils roulants électriques
- La cassette fermée en acier inoxydable offre une protection sûre de l'installation de levage, même dans des conditions météorologiques extrêmes
- Aucune modification de la carrosserie du véhicule n'est nécessaire
- Système de commande de secours par pompe à main
- Réservoir d'origine est remplacé par un réservoir AMF-Bruns (le montage n'est possible que sur les véhicules à moteur diesel)
- Contrôle CEM selon les directives européennes

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	70 mm
Capacité de charge	300 kg
Taille de la plateforme de levage	Env. 760 x 1'200 mm
Poids propre	Env. 170 kg
Temps de levage	Env. 7 Sec.
Temps d'abaissement	Env. 7 Sec.
Temps de déploiement / rangement	Env. 12 Sec.
Commande	Par boutons-poussoirs
Propulsion	Levage et abaissement électrohydraulique 12 V ; Déploiement et rangement par entraînement à crémaillière 12 V
Sur demande	Télécommande Bluetooth avec contrôle via l'application (iOS & Android)

WARPEL EST SYNONYME DE SÉCURITÉ MAXIMALE

- Un volet de retournement automatique empêche de se coincer les pieds lors de la montée de l'élévateur.
- Sécurité antidéroulement entièrement automatique
- Lorsque la plateforme de levage est déployée, deux feux clignotants à LED s'allument automatiquement et avertissent en cas de mauvaise visibilité.
- Un interrupteur de contact de sécurité de la porte empêche toute erreur de manipulation pendant le trajet.

AMF-Bruns GmbH & Co. KG I Hauptstraße 101 I D-26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 33 I Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de

DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027

12/2019